KATASTRY
DRUH POVRCHU
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

| ZÁBOŘÍ U PROSEČE | | |
|---|---|---|
| ASFALT III/5723 | BETON | |
| 5.60 | 4.75 | 1.65 |
| | | ČP. 163 |

MĚŘÍTKA 1:100/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

# PŘÍPOJKA čp. 163
STOKA "1"

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PŘIZVAT SPRÁVCE VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ K JEJICH PŘESNÉMU VYTÝČENÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:
"BALT PO VYROVNÁNÍ"
SOUŘADNÝ




| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU | 548.80 | 548.58 | 548.55 | 548.55 | 548.55 | 548.53 | 548.52 | 548.51 | 548.50 | 548.49 | 548.49 | 548.49 | 548.49 |
| HLOUBKA VÝKOPU | 2.53 | 2.38 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.25 | 2.23 | 2.23 | 2.21 | 1.70 | 1.65 | 1.03 | 0.58 |
| KÓTA VÝKOPU | 548.58 | 548.58 | 549.02 | 549.02 | 549.02 | 548.65 | 548.67 | 548.67 | 548.67 | 549.08 | 549.43 | 549.46 | 549.90 |
| HLOUBKA DNA POTRUBÍ | 548.58 | 548.58 | 549.02 | 549.02 | 549.02 | 548.65 | 548.67 | 548.67 | 548.67 | 549.08 | 549.43 | 549.46 | 549.90 |
| KÓTA DNA POTRUBÍ | 551.33 | 551.33 | 551.35 | 551.35 | 551.35 | 551.35 | 551.35 | 551.35 | 551.35 | 550.73 | 550.73 | 550.48 | 550.48 |
| KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU | 551.33 | 551.33 | 551.35 | 551.35 | 551.35 | 551.35 | 551.35 | 551.35 | 551.35 | 550.73 | 550.73 | 550.48 | 550.48 |
| SROVNÁVACÍ ROVINA | 539.80 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANIČENÍ [km/m] | 0.0 | 1.00 | 2.45 | 5.60 | 6.30 | 10.35 | 12.00 | | | | | | |
| PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m] | DN150–PVC160 KG–12.00 | | | | | | | | | | | | |
| SKLON[promile]–DÉLKA[m] | 27.2–10.35 | | | | | | 223.1–1.65 | | | | | | |
| ULOŽENÍ | lože ze štěrkodrtě 0,15m | | | | | | | | | | | | |
| KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s] | 35.2–1.99 | | | | | | 103.1–5.83 | | | | | | |

KATASTRY
DRUH POVRCHU
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

| ZÁBOŘÍ U PROSEČE | | |
|---|---|---|
| ASFALT III/5723 | BETON | |
| 5.58 | 4.32 | 2.10 |
| | RS | ČP. 166 |

MĚŘÍTKA 1:100/100

# PŘÍPOJKA č.p. 166
STOKA "1"




| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU | 548.96 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 |
| HLOUBKA VÝKOPU | 3.00 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.72 | 2.68 | 2.53 | 2.48 | 1.95 | 1.95 | 1.34 | 1.19 |
| KÓTA VÝKOPU | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 |
| HLOUBKA DNA POTRUBÍ | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 |
| KÓTA DNA POTRUBÍ | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 550.74 | 550.74 | 550.49 | 550.49 |
| KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 551.14 | 551.16 | 551.16 | 550.74 | 550.74 | 550.49 | 550.49 |
| SROVNÁVACÍ ROVINA | 539.90 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANIČENÍ [km/m] | 0.0 | 0.90 | 2.45 | 5.58 | 6.30 | 9.90 | 12.00 | | | | | | |
| PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m] | DN150–PVC160 KG–12.00 | | | | | | | | | | | | |
| SKLON[promile]–DÉLKA[m] | 83.8–9.90 | | | | | | 174.4–2.10 | | | | | | |
| ULOŽENÍ | lože ze štěrkodrtě 0,15m | | | | | | | | | | | | |
| KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s] | 62.7–3.55 | | | | | | 91.0–5.15 | | | | | | |

KATASTRY
DRUH POVRCHU
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

| ZÁBOŘÍ U PROSEČE | | |
|---|---|---|
| ASFALT | | |
| 3.17 | | 0.65 |
| | | RS |

MĚŘÍTKA 1:100/100

# PŘÍPOJKA čp. 126
STOKA "1–2"

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU | 549.91 | 547.73 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 |
| HLOUBKA VÝKOPU | 2.33 | 2.18 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.01 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| KÓTA VÝKOPU | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 |
| HLOUBKA DNA POTRUBÍ | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 | 547.58 |
| KÓTA DNA POTRUBÍ | 550.01 | 549.95 | 550.01 | 550.01 | 550.01 | 550.01 | 550.01 | 550.03 | 550.03 | 550.03 | 550.03 | 550.03 | 550.03 |
| KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU | 550.01 | 549.95 | 550.01 | 550.01 | 550.01 | 550.01 | 550.01 | 550.03 | 550.03 | 550.03 | 550.03 | 550.03 | 550.03 |
| SROVNÁVACÍ ROVINA | 539.80 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANIČENÍ [km/m] | 0.0 | 1.70 | 2.35 | 3.17 | 3.82 | | | | | | | | |
| PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m] | DN150–PVC160 KG–3.82 | | | | | | | | | | | | |
| SKLON[promile]–DÉLKA[m] | 129.8–3.82 | | | | | | | | | | | | |
| ULOŽENÍ | lože ze štěrkodrtě 0,15m | | | | | | | | | | | | |
| KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s] | 78.3–4.43 | | | | | | | | | | | | |

KATASTRY
DRUH POVRCHU
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

| ZÁBOŘÍ U PROSEČE | | |
|---|---|---|
| ASFALT | TRÁVA | |
| 2.40 | 3.10 | 0.65 |
| | RS | |

MĚŘÍTKA 1:100/100

# PŘÍPOJKA čp. 105
STOKA "2"




| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU | 542.47 | 542.29 | 542.63 | 542.86 | 543.01 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 |
| HLOUBKA VÝKOPU | 2.37 | 2.21 | 2.19 | 2.04 | 1.89 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| KÓTA VÝKOPU | 542.63 | 542.63 | 542.63 | 542.86 | 543.01 | 543.83 | 543.83 | 543.83 | 543.83 | 543.83 | 543.83 | 543.83 | 543.83 |
| HLOUBKA DNA POTRUBÍ | 542.63 | 542.63 | 542.63 | 542.86 | 543.01 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 |
| KÓTA DNA POTRUBÍ | 545.01 | 545.01 | 545.01 | 545.01 | 545.01 | 545.78 | 545.78 | 545.78 | 545.78 | 545.78 | 545.78 | 545.78 | 545.78 |
| KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU | 545.01 | 545.01 | 545.01 | 545.01 | 545.01 | 545.78 | 545.78 | 545.78 | 545.78 | 545.78 | 545.78 | 545.78 | 545.78 |
| SROVNÁVACÍ ROVINA | 539.80 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANIČENÍ [km/m] | 0.0 | 2.40 | 3.00 | 3.70 | 4.78 | 5.95 | | | | | | | |
| PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m] | DN150–5.50 | | | | | | | | | | | | |
| SKLON[promile]–DÉLKA[m] | 65.9–5.50 | | | | | | | | | | | | |
| ULOŽENÍ | lože ze štěrkodrtě 0,15m | | | | | | | | | | | | |
| KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s] | 55.4–3.14 | | | | | | | | | | | | |

KATASTRY
DRUH POVRCHU
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

| ZÁBOŘÍ U PROSEČE | |
|---|---|
| TRÁVA | |
| 5.95 | 0.85 1.00 |
| | RS |

MĚŘÍTKA 1:100/100

# PŘÍPOJKA čp.104
STOKA "3–1"




| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU | 530.80 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 |
| HLOUBKA VÝKOPU | 1.80 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| KÓTA VÝKOPU | 529.00 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | 529.00 |
| HLOUBKA DNA POTRUBÍ | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 | 529.15 |
| KÓTA DNA POTRUBÍ | 531.04 | 531.04 | 531.04 | 531.04 | 531.04 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.12 |
| KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU | 531.04 | 531.04 | 531.04 | 531.04 | 531.04 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.12 |
| SROVNÁVACÍ ROVINA | 520.80 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANIČENÍ [km/m] | 0.0 | 2.16 | 5.95 | 6.85 | 7.20 | 7.80 | | | | | | | |
| PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m] | DN150–PVC160 KG–7.80 | | | | | | | | | | | | |
| SKLON[promile]–DÉLKA[m] | 20.1–5.95 | | | | | 29.6–1.85 | | | | | | | |
| ULOŽENÍ | lože ze štěrkodrtě 0,15m | | | | | | | | | | | | |
| KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s] | 30.1–1.70 | | | | | 36.8–2.08 | | | | | | | |

| REVIZE | POPIS OBSAHU REVIZE | DATUM |
|---|---|---|
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Zadavatel projektant | Vypracoval | Kontrolu |
| Ing.Pravec,František | Ing.Kravčík Josef | Ing.Pravec,František |
| Obec: Prosec u Skutče | Kraj: Pardubický | |
| Investor: Město Prosec u Skutče | | |

PROJEKT
projektová kancelář
STŘ.51 Litomyšl Sušilova 22
tel.: 461 615 217, pravec@vkm.cz

| | |
|---|---|
| Číslo zakázky | 1604201/22 |
| Druh projektu | DPS |
| Datum | 08/2016 |
| Formát: A4 | 6x44 |
| MĚřítko | Číslo přílohy |
| 1:100/100 | D.4.5 |

# KANALIZACE PROSEČ - V. ETAPA

## PODÉLNÉ PROFILY PŘÍPOJEK