

STÁVAJÍCÍ SKLADBY POSUZOVANÉ ZÓNY

– od vytápěného prostoru

SCP50 – STĚNA OBVODOVÁ VNĚJŠÍ

- | | |
|--------------------------|-------|
| - OMÍTKA VÁPENNÁ | 20mm |
| - ZDIVO CPP | 450mm |
| - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | 25mm |

SCP70 - STĚNA OBVODOVÁ VNĚJŠÍ 700

- | | |
|--------------------------|-------|
| - OMÍTKA VÁPENNÁ | 20mm |
| - ZDIVO CPP | 650mm |
| - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | 25mm |

SCP120 - STĚNA OBVODOVÁ VNĚJŠÍ SOUSED 1200

- | | |
|--------------------------|--------|
| - OMÍTKA VÁPENNÁ | 20mm |
| - ZDIVO CPP | 1150mm |
| - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | 25mm |

SCP800 – STĚNA OBVODOVÁ VNĚJŠÍ SOUSED 800

- | | |
|--------------------------|-------|
| - OMÍTKA VÁPENNÁ | 20mm |
| - ZDIVO CPP | 750mm |
| - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | 25mm |

PDL2 - PODLAHA NA ZEMINĚ

- | | |
|---------------------|-------|
| - NÁŠLAPNÁ VRSTVA | 20 mm |
| - BETONOVÁ MAZANINA | 80 mm |
| - ŠKVÁRA | 180mm |
| - BETONOVÁ MAZANINA | 40 mm |
| - HYDROIZOLACE | |
| - PODKLADNÍ BETON | |
| - PŮVODNÍ ZEMINA | |

PDL12 - PODLAHA NAD SKLEPEM

- | | |
|---------------------|--------|
| - NÁŠLAPNÁ VRSTVA | 20 mm |
| - BETONOVÁ MAZANINA | 80 mm |
| - ŠKVÁRA | 80mm |
| - BETONOVÁ MAZANINA | 140 mm |
| - CIHELNÁ KLENBA | |

STR1 - STROP POD PŮDOU

- | | |
|-------------------|--------|
| - OMÍTKA VÁPENNÁ | 20 mm |
| - DŘÁVĚNÉ PODBITÍ | 20 mm |
| - DŘEVĚNÝ STROP | 250 mm |
| - ZÁKLOP | 2x30mm |
| - ŠKVÁRA | 30mm |
| - PŮDOVKY | 60 mm |

Nové skladby

SCP50 – STĚNA OBVODOVÁ VNĚJŠÍ

- OMÍTKA VÁPENNÁ	20mm	
- ZDIVO CPP	450mm	
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	25mm	
- LEPÍCÍ MALTA BODOVĚ		5mm
- ZATEPLENÍ EPS ($\lambda \leq 0,040$ W/mK)		160mm
- LEPÍCÍ MALTA PLNOPLOŠNĚ + PERLINKA		5mm
- FINÁLNÍ ÚPRAVA		3mm

SCP70 - STĚNA OBVODOVÁ VNĚJŠÍ 700

- OMÍTKA VÁPENNÁ	20mm	
- ZDIVO CPP	650mm	
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	25mm	
- LEPÍCÍ MALTA BODOVĚ		5mm
- ZATEPLENÍ EPS ($\lambda \leq 0,040$ W/mK)		160mm
- LEPÍCÍ MALTA PLNOPLOŠNĚ + PERLINKA		5mm
- FINÁLNÍ ÚPRAVA		3mm

SCP120 - STĚNA OBVODOVÁ VNĚJŠÍ SOUSED 1200 – BEZE ZMĚNY

SCP800 – STĚNA OBVODOVÁ VNĚJŠÍ SOUSED 800 – BEZE ZMĚNY

PDL2 - PODLAHA NA ZEMINĚ - BEZE ZMĚNY

PDL12 - PODLAHA (STROP) NAD SKLEPEM - BEZE ZMĚNY

STR2 - STROP POD PŮDOU

- OMÍTKA VÁPENNÁ	20 mm	
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PODBITÍ	20 mm	
- DŘEVĚNÉ TRÁMY	250mm	
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLOP	2x30mm	
- VOLNĚ KLADĚNÁ MINERÁLNÍ VLNA ($\lambda \leq 0,040$ W/mK)		300mm
- PERFOROVANÉ OSB DESKY	18mm	

POZN.

ZATEPLENÍ SOKLU	– SMĚREM DO ULICE – XPS ($\lambda = 0,037$ W/mK) Zataženo pod úroveň terénu	60mm
	– SMĚREM DO DVORA – XPS ($\lambda = 0,037$ W/mK) + NOPOVÁ FOLIE NAPOJENÁ NA DRENÁŽ -> zataženo na úroveň podlahy 1.PP	120mm